

Sika® Teak C+B

Καθαριστικό και εκθαμβωτικό για teak καταστρώματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Χημική βάση	Διάλυμα από φυτικά έλαια
Χρώμα	Κίτρινωπό
Πυκνότητα	~ 1,0kg/l
Ιξώδες	Μεσαίου ιξώδους
pH	4,0 – 5,0
Εφαρμογή	Σφουγγάρι ή καθαρό ύφασμα
Αποθήκευση	Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Περιγραφή

Το Sika® Teak C+B είναι ένα καθαριστικό – εκθαμβωτικό teak νέα γενιάς που καθαρίζει και επαναφέρει τα καταστρώματα στο αρχικό τους χρώμα.

Το Sika® Teak C+B έχει σύνθεση που πληροί τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ασφάλεια και υγιεινή και είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς βάσει REACH.

Πλεονεκτήματα

- Οικολογικό
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Συμβατό με τη σειρά προϊόντων Sikaflex® Marine

Πεδία Εφαρμογής

Το Sika® Teak C+B χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση βρωμιάς και λεκέδων από teak καταστρώματα. Επιπλέον, επαναφέρει το αρχικό χρώμα του ξύλου και το προετοιμάζει για την εφαρμογή του Sika® Teak Oil Neutral.

Το προϊόν προορίζεται για έμπειρους χρήστες. Θα πρέπει να διενεργούνται δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες και στα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα χρήσης του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κατακόρυφες επιφάνειες χάρις στην κρεμώδη υφή του.

Μέθοδος Εφαρμογής

- Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
- Αναλόγως της ρύπανσης του καταστρώματος χρησιμοποιήστε το προϊόν είτε απευθείας είτε διαλυμένο σε νερό σε μέγιστη αναλογία νερού 2:1, για ελαφρώς βρώμικες επιφάνειες.
- Εφαρμόστε με σφουγγάρι ή καθαρό ύφασμα
- Αφήστε το προϊόν να δράσει για 10 λεπτά και έπειτα τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια με βούρτσα ή ύφασμα κατά την διεύθυνση των νερών.
- Ξεβγάλτε με άπλετο καθαρό νερό

Επιπλέον πληροφορίες

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Φύλλο ασφαλείας προϊόντος

Συσκευασία

Δοχείο	500ml
	2,5l

Βάση Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί

να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιπτώσεις συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ ανα-



γραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606
Email: sika@gr.sika.com
www.sika.gr



Sika® Teak Oil Neutral

Λάδι προστασίας για teak καταστρώματα σκαφών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Χημική βάση	Φυτικά έλαια χωρίς διαλύτες
Χρώμα	Άχρωμο
Πυκνότητα	~0,9kg/l
Ιξώδες	Ρευστό
Σημείο Ανάφλεξης	>150°C
Εφαρμογή	Απλώστε με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό
Κατανάλωση	11 - 140gr/m ² αναλόγως με την ξυλεία
Αποθήκευση	Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Περιγραφή

Το Sika® Teak Oil Neutral είναι λάδι προστασίας για καταστρώματα από teak βασισμένο σε φυτικά έλαια.

Χαρακτηριστικά

Ο συνδυασμός φυτικών ελαίων διαφορετικού ιξώδους δίνει στο προϊόν μεγάλη διεισδυτικότητα και γρήγορη απορρόφηση.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKΑ παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς

Πλεονεκτήματα

- Βασισμένο σε φυτικά έλαια
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Συμβατό με τη σειρά προϊόντων Sikaflex® Marine
- Παρέχει υψηλή προστασία από UV

Επιπλέον πληροφορίες

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Βάση Δεδομένων

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι βασισμένα σε εργαστηριακές δοκιμές. Οι πραγματικές μετρήσιμες τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Πεδία Εφαρμογής

Το Sika® Teak Oil Neutral χρησιμοποιείται για την προστασία των teak καταστρωμάτων σε ιστιοπλοϊκά και γιοτ. Προστατεύει το ξύλο, το κάνει ανθεκτικό και επαναφέρει την αρχική του εμφάνιση.

Το Sika® Teak Oil Neutral είναι ανθεκτικό σε θαλασσινό και φρέσκο νερό, UV και συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση από έμπειρους επαγγελματίες. Θα πρέπει να διενεργούνται δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες και στα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα χρήσης του προϊόντος.

Industry



όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606
Email: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

