



Sikalastic®-670 TC

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ Sikalastic®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανθεκτικό στη UV έκθεση - ανακλαστικό και ανθεκτικό σε κιτρίνισμα
- Υψηλή ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών – διατήρηση ευκαμψίας ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ενός συστατικού, εύκολο στην εφαρμογή
- Εύκολη επαναβαφή - δεν απαιτείται πάντοτε η αφαίρεση της υφιστάμενης στρώσης
- Διαπερατό από υδρατμούς - επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει
- Καλή αντοχή στις συνήθεις ατμοσφαιρικές χημικές ουσίες

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- UV-σταθερή τελική επίστρωση για τη στεγανοποίηση δώματος με τα συστήματα Sikalastic®
- Αντανεκλαστική τελική επίστρωση για εξαιρετικές προδιαγραφές ψυχρών στεγών και ηλιακών στεγών
- Χρωματικά σταθερή αλειφατική τελική επίστρωση PU για χρήση σε δώματα που υπόκεινται σε στάσιμα νερά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αλειφατική πολυουρεθάνη
- Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία 1kg, 5kg και 20kg
- Χρώματα: Λευκό (άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης)
- Κατανάλωση: 0.2-0.6 kg/m² σε 1 ή 2 στρώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες βατότητας του δώματος.

Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση.

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

BUILDING TRUST



Sikalastic[®]-670 TC

ROOFING